



G-MONOCAPAS
TODO PARA LA CONSTRUCCION

GENER PROTECCION

RESINA DE PROTECCION

USO EXTERIOR
&
EXTERIOR

USO VERTICAL Y
HORIZONTAL

DESCRIPCIÓN

Producto en Base Agua, copolímeros acrílicos y aditivos. Es un producto directo al uso. Protege el mortero y favorece la fijación de pigmentación en nuestros morteros

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Excelentes propiedades como hidrofugante
- Reduce el ensuciamiento del paramento y la proliferación de algas
- Eficaz resistencia al ataque por álcasis.
- Adecuada resistencia a los rayos ultravioletas

MODO DE EMPLEO

- Producto listo al uso.
- Se Aplica directamente sobre la superficie a tratar, secas y exentas de polvo, restos de pintura, aceites, etc.
- Aplicar mediante brocha, rodillo o maquina (pulverizando) una capa uniforme.
- Normalmente con una capa suele ser suficiente

PRECAUCIONES

- El soporte debe estar limpio, sin lechadas ni desencofrantes.
- No aplicar sobre superficies húmedas.
- No aplicar con lluvias o posibles heladas.
- No aplicar a temperaturas superiores a +30° C ni inferiores a +5° C.

ALMACENAMIENTO Y PRESENTACION

Tiempo máximo de almacenaje: 12 meses a partir de la fecha de fabricación en su envase original no abierto y almacenado en lugar seco

Se presenta en bidones de 5 litros o de 15 litros

NOTA

Los datos de la ficha técnica corresponden a nuestros ensayos y conocimientos. Es responsabilidad del consumidor el examen y verificación de los productos para su correcta aplicación. La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada. Para más información consulte a nuestro Departamento técnico.